

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DCC 2626 | 2726



Copia

Stampa

Scansione

Fax

DCC 2626
DCC 2726



**Systema a colori
multifunzionale**

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Eliminate “l'alone grigio” dalle vostre stampe!

Desiderate presentare grafici, fogli di calcolo o preventivi con un aspetto accattivante e a colori? Nessun problema: con i sistemi multifunzionale digitale DCC 2626 e DCC 2726 tutti i documenti Office, nei formati A4-A6, sono pronti in un batter d'occhio alla velocità da record di 26 pagine A4 al minuto, a colori o in b/n. Dopo un ridotto tempo di riscaldamento di soli 29 secondi, la prima pagina a colori è pronta in appena 10,5 secondi. Che si tratti di operazioni di copia, stampa o scansione (il modello DCC 2726 offre anche funzionalità di fax), questi sistemi compatti sono ideali per gli ambienti in cui piccoli team o gruppi lavoro desiderano, secondo le esigenze, passare senza problemi dalla stampa a colori a quella in b/n e viceversa. Non solo: i sistemi DCC 2626 e DCC 2726 offrono la massima facilità di utilizzo e numerose funzioni intelligenti.

Massima praticità in tutte le operazioni.

Nonostante le numerose funzionalità versatili e la produttività superiore alla norma, i sistemi DCC 2626 e DCC 2726 stabiliscono nuovi criteri anche in termini di risparmio. Questo garantendo comunque una straordinaria efficienza grazie all'alimentazione originale con cambio di direzione della carta, all'unità duplex per grammature fino a 163 g/m² e le svariate funzioni di scansione. Operazioni che vengono enfatizzate dalla semplicità di utilizzo tramite il pannello di comando estremamente intuitivo, la possibilità di stampa diretta tramite supporto di memorizzazione USB e una disponibilità carta in grado di gestire fino a 1.300 fogli.

DCC 2626 | 2726



L'innovativo driver di stampa svolge numerose funzioni quali, ad esempio, il riconoscimento di pagine vuote, l'adattamento mirato dei colori e l'anteprima del risultato della stampa. Inoltre fornisce un'interfaccia utente personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Massime prestazioni con massima compattezza:

DCC 2626 | 2726

- DCC 2626: versione 3-in-1 copiatura, stampa, scansione
- DCC 2726: versione 4-in-1 copiatura, stampa, scansione e fax
- Stampa e copia velocissime con 26 pagine in formato A4 al minuto a colori e in b/n
- Scansione con velocità fino a 25/35 pagine A4 al minuto (colore, b/n)
- Tempo di riscaldamento di soli 29 secondi, tempi di attesa ridottissimi: solo 10,5/12 secondi per la prima pagina a colori e 9/10,5 secondi in b/n (stampa/copia)
- Alimentazione degli originali
- Duplex per grammature fino a 163 g/m²
- Capacità carta da 300 fogli, ampliabile fino a 1.300 fogli*
- Grammature fino a 220 g/m² gestite dal sistema Multi Bypass e dal vassoio multifunzione*
- Memoria di sistema 768 MB di RAM (max. 1.792 MB di RAM*)
- Stampa di rete e stampa diretta da pen drive USB
- Funzioni di sicurezza quali autenticazione di rete e crittografica SSL
- Pannello di comando estremamente intuitivo e driver di stampa innovativo con ampie funzionalità e massima facilità di utilizzo
- Design compatto e salva spazio

Dotazione di serie:

DCC 2626: copiatura, stampa, scansione

DCC 2726: copiatura, stampa, scansione, fax con alimentazione degli originali, unità duplex, 1 cassetto universale da 250 fogli e Multi Bypass per 50 fogli

- 1 Fino a due vassoi carta aggiuntivi* con una capacità di 500 fogli ciascuno, a scelta tra il vassoio universale per supporti standard o il vassoio multifunzione per supporti speciali
- 2 Mobiletto**
- 3 Card Authentication Kit (B)**
- 4 ThinPrint® Kit**



DCC 2626 | 2726

*opzionale

**opzionale, senza immagine



SYNCONTROL

Scheda tecnica

Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	DCC 2626: Copiatura, stampa, scansione DCC 2726: Copiatura, stampa, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A4 dal piano di copiatura
Alimentazione originale	50 fogli A4
Velocità di stampa/copiatura	max. 26 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero, duplex: max. 13 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina (stampa)	Colori: 10,5 secondi*, b/n: 9 secondi*
1. pagina (copiatura)	Colori: 12 secondi*, b/n: 10,5 secondi*
Tempo di riscaldamento	29 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoio universale da 250 fogli (A4-A6R), 50 fogli Multi Bypass (70 x 148 mm-216 x 356 mm)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-163 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-163 g/m ²
Uscita carta	150 fogli A4
Memoria di sistema	768 MB di RAM, max. 1.792 MB RAM
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Unità duplex, 20 centri di costi, stampa diretta da USB stick, Colour Optimiser, memorie di lavoro

Dimensioni/Peso

Dimensioni	580 x 514 x 550 mm (A x L x P)
Peso	ca. 36,5 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	ca. 479 W in funzione, ca. 79 W in modalità stand-by, ca. 17 W in modalità sospensione
Rumorosità	ca. 50 dB(A) in funzione, ca. 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A4-A6R
Definizione di stampa	600 x 600 dpi
Processore	PowerPC 464/667 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac a partire da OS X
Emulazioni	PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Funzioni	Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre
Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A4
Velocità di scansione	Colori / b/n: max. 25/35 originali in formato A4/min. (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, OCR
Formati file	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Interfaccia	10/100BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funzioni	Scan to e-mail, Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan

*Dipende dallo stato operativo.

Sistema Fax opzionale (solo DCC 2726)

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi)
Memoria fax	4 MB
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione carta	max. 2 x PF-520 (vassoio universale da 500 fogli (A4-A5R, 60-160 g/m ²) o max. 2 x PF-530 (vassoio multifunzione da 500 fogli (A4-A5R, 60-220 g/m ²))
Altro	Mobiletto no. 61, Card Authentication Kit (B), ThinPrint® Kit

Il nuovo SynControl gestisce e sincronizza tutte le funzionalità, come la copia, la stampa, la scansione e l'invio fax utilizzando processi paralleli per la gestione dei dati.



I sistemi DCC 2626 e DCC 2726 sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "Energy Star".

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

Alla TA Triumph-Adler ci siamo imposti di gestire i processi giornalieri dei documenti in maniera efficiente come sarà possibile anche per te. La perfezione tecnica dei nostri prodotti combinata con la nostra preliminare consulenza e alla fine il supporto vendita diretta ti garantisce la soluzione ai tuoi problemi. Grazie ai servizi che offriamo siamo in grado di proporti la migliore delle soluzioni.

TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler AG. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

www.triumph-adler.com