

## 4006ci / 5006ci / 6006ci

# Nie war es leichter, einen perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen.

Unsere DIN A3-Farb-Multifunktionssysteme bieten zuverlässige Qualität allerhöchster Güte auf kleinem Raum: Eine Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, neu entwickelter Toner und fortschrittliche Farbtechnologie sorgen für das perfekte Ergebnis. Zusätzlich ist die Bedienbarkeit des intuitiven, großen Farb-Touch-Displays jetzt besonders einfach. Und mittels HyPAS-Schnittstelle lassen sich zusätzliche kundenspezifische Softwarelösungen\* integrieren.

Auch beim Thema Umwelt können die Systeme punkten: Dank Leerseitenerkennung können Blankseiten beim Scannen und Kopieren auf Wunsch automatisch herausgefiltert werden. Besonders beim 270 Blatt Dual-Scan-Origineleinzug\* – für schnelles und originalschonendes Scannen – bedeutet dies eine große Ersparnis. Die Erstellung textdurchsuchbarer PDF-Dateien\* erleichtert das Finden von Informationen im Dokument, ein weiterer Pluspunkt.

### Das haben Sie davon:



**Professionelle Ausdrücke:** Dank der Möglichkeit, unterschiedlichste Papierstärken in einem Zug zu verarbeiten, lassen sich auch professionelle Handouts/Präsentationen erstellen. Zusätzlich bietet der vielseitige Druckertreiber intuitive Werkzeuge zur weiteren Optimierung der Farbwiedergabe.



**Flexibles Papiermanagement:** Bis zu 7.150 Blatt\* unterschiedlichster Papiersorten und Grammaturen können zugeführt werden. Verarbeitet werden die gedruckten Seiten dann per internem\* oder externem Finisher\*, auch mit optionalem Lochmodul. Der Broschürenfinisher\* kann neben DIN-A5- und DIN-A4-Broschüren auch Briefe oder Flyer im Wickelfalz ausgeben. Darüber hinaus sorgt das Multi Tray\* für den Broschürenfinisher\* dafür, dass die Dokumente einer Arbeitsgruppe nicht durcheinandergeraten. Bereits die Standardpapierkassetten verfügen natürlich über den neuen Softeinzug.



**Einfachste Bedienung:** Das große Farb-Touch-Display mit einer Bild diagonale von 22,86 cm, erleichtert die Ausführung der vielseitigen Funktionen insbesondere durch das Home-Menü, das an die Anforderungen der Nutzer angepasst werden kann. Der optionale Fiery® Controller bietet zudem produktive Höchstleistung in der Verarbeitung und Wiedergabe anspruchsvoller Farbdruckdaten.



**Höchste Sicherheit:** Mit der Funktion „Privater Druck“ können Druckaufträge mit einer PIN versehen und nur vom berechtigten Anwender abgerufen werden. Mittels Data Security Kit\* werden Festplattendaten verschlüsselt und nach Gebrauch sicher gelöscht.



\* optional

4006ci / 5006ci / 6006ci  
Digitales Farb-Multifunktionssystem  
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen  
DIN A3

# 4006ci / 5006ci / 6006ci

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Typ</b>	Tischgerät
<b>Funktionen</b>	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
<b>Drucktechnologie</b>	Laser Farbe und s/w
<b>Originalformat</b>	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
<b>Kopier-/Druckgeschwindigkeit</b>	4006ci: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 5006ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 6006ci: max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 60 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 30 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
<b>1. Seite (Kopie/Druck)</b>	Farbe: 5,9/6,5 Sekunden*, s/w: 4,5/5,1 Sekunden* (4006ci), Farbe: 4,8/5,4 Sekunden*, s/w: 3,7/4,3 Sekunden* (5006ci), Farbe: 4,4/5,1 Sekunden*, s/w: 3,4/3,8 Sekunden* (6006ci)
<b>Anwärmzeit</b>	17 Sekunden*
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256
<b>Papierzufuhr</b>	2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck
<b>Papiergewichte</b>	Universalkassette 52-300 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 52-300 g/m <sup>2</sup> , Duplex 64-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabe</b>	500 Blatt DIN A4
<b>Systemspeicher</b>	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB Festplatte**
<b>Kopierwahl</b>	1-999 Kopien
<b>Zoom</b>	25%-400% in 1%-Schritten
<b>Funktionen</b>	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (22,86 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung u. v. m.

### Abmessungen/Gewicht

<b>Abmessungen</b>	790 x 602 x 665 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	ca. 95 kg

### Umwelt

<b>Netzspannung</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1.750 W max., ca. 730/860/960 W im Betrieb (4006ci/5006ci/6006ci), ca. 60 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,95/2,50/3,14 kWh/Woche (4006ci/5006ci/6006ci)
<b>Sicherheit</b>	GS/TÜV, CE

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

[www.triumph-adler.de](http://www.triumph-adler.de)

### Drucksystem

<b>Typ</b>	Im System integriert
<b>Druckformate</b>	DIN A6R-SRA3
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
<b>Prozessor</b>	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, Net BEUI
<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
<b>Emulationen</b>	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIC
<b>Funktionen</b>	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

### Scansystem

<b>Scantechnologie</b>	CCD Farbe und s/w
<b>Scanformat</b>	max. DIN A3
<b>Scangeschwindigkeit</b>	max. 100 (Simplex) oder 180 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7110 (300 dpi)
<b>Scanauflösung</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Scanmodus</b>	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
<b>Dateiformate</b>	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
<b>Schnittstellen</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Netzwerkprotokoll</b>	TCP/IP
<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
<b>Funktionen</b>	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

### Option Faxsystem 12

<b>Kompatibilität</b>	Super G3
<b>Originalformat</b>	max. DIN A3
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33,6 kbps
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
<b>Kompressionsmethode</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxauflösung</b>	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Faxspeicher</b>	170 MB

### Option Faxsystem 12

<b>Rufnummernspeicher</b>	2.000 Nummern
<b>Zielwahl</b>	1.000 Nummern
<b>Gruppenwahl</b>	500 Nummern
<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
<b>Funktionen</b>	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

### Optionen

<b>Originaleinzug</b>	DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-7110 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Originalabdeckung</b>	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
<b>Finisher</b>	DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7120 Lochinheit für DF-7100, PH-7C Lochinheit für DF-7120/7110, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110
<b>Job Separator</b>	JS-7100: 100 Blatt
<b>Papierzufuhr</b>	PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
<b>Sonstiges</b>	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7100 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 76, Fiery® Controller (Printing System 15, benötigt Printing System Interface Kit 15)

\*abhängig vom Betriebszustand

\*\*für Kopie, Druck, Scan, Fax \*\*\*optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 4006ci, 5006ci und der 6006ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.



Ihr TA Triumph-Adler Solution Center



A KYOCERA GROUP COMPANY